

测定经含甲醛的树脂整理过的织物在催速贮存条件下甲醛的释出量.纺织品甲醛含量测试仪/甲醛浓度测试仪是检测纺织品、纺织面料甲醛含量的专用仪器，可以精确的测定各种纺织品、服装面料中甲醛的含量。国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 对于纺织品的甲醛含量给出了明确的规定。

纺织品甲醛含量检测方法

纺织品甲醛含量测试仪可用于测定各种纺织品、服装面料中甲醛的含量，用以评估相关产品的甲醛含量是否超标。

目前纺织服装中游离甲醛的测试方法有两种：

- 1、水萃取法又称液相法，用于模拟人体穿着过程中织物释放甲醛的定量测定方法，适用纺织产品使用人群。
- 2、蒸汽吸收法又称气相法，模拟织物在仓储和压烫过程中释放甲醛的定量测定方法，适用于生产和贮存过程中的测定。

偶氮检测要求介绍：

偶氮是国际环保要求的必检项目之一，检验方法有以下两种：气相色谱及质谱联用法（GC-MSD）及高效液相色谱法（HPLC）。标准规定被检产品中不得含有 24 种偶氮染料中间体，若检出其中一种即为不合格产品，其限量为要求如下：

GB 81401-2010 中可分解致癌芳香胺染料：禁用（限量值 $\leq 20\text{mg/kg}$ ）；

GB 20400-2006 中规定可分解有害芳香胺染料： $\leq 30\text{mg/kg}$ (23 种禁用芳香胺)；

REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)Annex 17 entry 43 中规定：禁用（限量值 $\leq 30\text{mg/kg}$ ）；

OEKO-TEX®standard 100 Appendix 4 中规定：not used（限量值 $\leq 20\text{mg/kg}$ ）。

检测流程：

- 1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标准作为检测依据；
- 2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；
- 3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；
- 4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；
- 5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。